

BLACK STONE

Характеристики / Переваги:

1. Надає ефект «мокрого каменю»
2. Маскує цементні забруднення
3. Створює захист від води
4. Перешкоджає появі висолів
5. Захищає від УФ-променів
6. Зміцнює і знепильює поверхню

Фасовка: 5, 10, 20 л



Умови зберігання

Зберігати і транспортувати в герметичній тарі при температурі від -10 до + 30С в недоступних для дітей місцях. Березти від вогню, нагрівальних приладів, прямих сонячних променів.

Хімічна основа

Спеціальна формула сополімерів і розчину акрилових смол органічних розчинників і функціональних добавок

Просочення готова до застосування

Витрата: 1 л на 5-8 м. Кв в один шар (залежить від матеріалу)

Спосіб застосування

Перед нанесенням поверхня повинна бути добре очищена від забруднень. Проводити обробку потрібно при температурі від 0С до + 25С, уникайте потрапляння прямих сонячних променів на оброблювану поверхню. Наносити просочення можна тільки на сухий матеріал. Для нанесення використовуйте побутовий (садовий) розпилювач, валик або кисть. Після повного висихання можна нанести другий шар для посилення ефекту «мокрого каменю»

Час висихання: При +25 С і відносній вологості 50% - 18 годин

Термін придатності: 24 міс від дати виготовлення