



В\*Ш\*Т (СМ)  
13 x 10,5 x 11,8



100% акрилова основа



прозора



нейтральний запах



глянцева



з вмістом блискіток



екологічно чиста



безколірна

## СКЛАД

Водна акрилова дисперсія, вода, блискітки та модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія 12)  $\leq 200$  г/л.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Для створення декоративних акцентів у інтер'єрі. Придатна до використання на різноманітних рельєфних поверхнях: структурних фарбах; шпалерах під пофарбування; декоративних штукатурках. Володіє високими адгезією до основи, стійкістю до стирання.

Може містити блискітки (див. позначення на упаковці). Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, сухою, очищеною від пилу, бруду, жиру, цвѐлі, грибків, солей, залишків фарб та мастил та ін.

## ВИКОНАННЯ РОБІТ

Для досягнення бажаного декоративного ефекту FEROMAL 32 DEKOLAZUR наносити за допомогою пензля рівномірним шаром в різних напрямках.

Час висихання покриття до початку експлуатації – 24 год при температурі навколишнього середовища +20°C та відносній вологості повітря 60%. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +8°C до +30°C та відносній вологості повітря до 60%. Не допускати протягів та надмірного нагрівання поверхні. Інструмент вимити водою відразу після використання.

## ВИТРАТИ

1 кг - від 0,085 кг на 1 м<sup>2</sup> або до 12 м<sup>2</sup> поверхні при одноразовому нанесенні.

10 кг - від 0,085 кг на 1 м<sup>2</sup> або до 120 м<sup>2</sup> поверхні при одноразовому нанесенні.

Витрати уточнюються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

## ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5°C до +30°C. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання - 18 місяців від дати виготовлення.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

## **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Час висихання, не менше	24 год
Витрата	від 0,085 кг на 1 м <sup>2</sup> поверхні
Температура виконання робіт	+8°C +30°C

## **ПАКУВАННЯ**

Об'єм пакування	1 кг	10 кг
Кількість в ящику	12 шт.	-
Кількість на піддоні	25 шт.	33 шт.

## **ДОКУМЕНТИ**

ТУ У 24.3-21130758-003-2001

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.051-18

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001 №UA.MS.065-20

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№05.03.02-04/22351 від 03.04.2013 р.

Протокол радіологічних випробувань №0025/05-2/ 1 від 02.04.2021р.