



зручний у використанні



готовий до використання



ефективний захист  
проти грибків, бактерій  
та лишайників



для внутрішніх  
і зовнішніх робіт



В\*Ш\*Т (СМ)  
31 x 23 x 18,8

## СКЛАД

Бензалконію хлорид

## ОПИС

Для профілактики та усунення плісневих грибків, водоростей, лишайників, бактерій та дріжджів з штукатурки, кам'яних та бетонних поверхонь, дахів, покриття з фарб. При додаванні до штукатурних розчинів підвищується їх стійкість до дії мікроорганізмів. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхню, вражену мікроорганізмами, очистити і старанно промити водою.

## ПРИГОТУВАННЯ

Випускається у вигляді розчину, готового до застосування

## ВИКОНАННЯ РОБІТ

Протигрибковий засіб наносити на суху підготовану основу за допомогою щітки тонким рівномірним шаром. При наявності постійного підмокання ефективність засобу може знижуватись. Час висихання 2-3 год при температурі навколишнього середовища +20°C та відносній вологості повітря 60%.

## ВИМОГИ ДО УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5°C до +30°C.

## ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5°C до +30°C. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання - 12 місяців від дати виготовлення.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Продукт містить біологічно активні сполуки. При виконанні робіт забезпечити вентиляцію приміщення. Роботи виконувати з використанням індивідуальних засобів захисту – окулярів, рукавиць, одягу. Під час роботи не курити, не приймати їжу. Після закінчення роботи вимити руки та обличчя водою з милом. Протягом 24 годин після нанесення засобу заборонено перебувати в приміщенні. Зберігати в місцях недоступних для дітей.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Час висихання, не менше	120 хв
Витрата при обробці поверхонь	0,1-0,2 л на 1м <sup>2</sup>
Витрата при додаванні до штукатурних розчинів	0,2-0,25 л на 1 кг сухої суміші
Температура виконання робіт	+5°C +30°C

## ПАКУВАННЯ

Об'єм пакування	1 л	5 л
Кількість в ящику	12 шт.	-
Кількість на піддоні	300 шт.	90 шт.

## ДОКУМЕНТИ

ТУ У 24.3-21130758-002-2001

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.051-18

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
№05.03.02-04/22351 від 03.04.2013 р.

Протокол радіологічних випробувань №0022/05-2/ 2 від 02.04.2021р.