

FOB-F7

Переваги



1. Забезпечує матеріалу водовідштовхувальні властивості.
2. Допомогає уникнути утворення висолів, цвілі, а також грибків.
3. Підсилює відтінок.
4. Економна витрата кошти, досить нанести в один шар.
5. Ефективно захищає від атмосферного впливу.
6. Завдяки глибокій проникності, стійкий до стирання.
7. Є екологічно чистою речовиною.
8. Термін служби складає в середньому 15 років, після можна провести повторну обробку.

Характеристики

Виробництво Чехія.

Зберігати слід при температурі + 5°C- + 25°C.

Витрата дорівнює 1 л на 7 кв.м. (0,1-0,2 л на кв.м.)

Щільність при використанні при 20°C становить 1г / см³

Обробка проводиться при максимальній температурі зовнішнього середовища +25°C і мінімальної +5°C.

Спосіб застосування

Матеріали просочуються безпосередньо після завершення будівельних робіт. Перед нанесенням необхідно очистити оброблювану поверхню.

Як правильно наносити

Переконайтеся в тому, що на поверхні немає сміття, висолів і бруду. Дати матеріалу добре просохнути. **Це важливо!** Нанести просочення в один етап. Наноситься FOB-F7, побутовим пульверизатором низького тиску. Почекайте 8-12 годин. За цей час пройде повна полімеризація просочення. Враховуйте погодні умови, важливо, щоб погода була сухою. Небажано потрапляння прямих сонячних променів на оброблену поверхню. Ідеальний період для просочення - це хмарний день без опадів, так як нагріту на сонці поверхню обробляти не рекомендується.

Термін придатності: 24 міс. від дати виготовлення