

с 20.08.21 г

Название продукта	Применение продукта	кг/уп	кол-во на поддоне	цена, грн за 1уп. с НДС
				РРЦ
<b>Грунтовки и эмульсии ПОЛИПЛАСТ</b>				
<b>ПГС-122</b> Грунтовка глубокопроникающая	Пропитывает и укрепляет поверхность основания, уменьшает водопоглощение основания, имеет антибактериальный компонент, морозостойкая, влагостойкая после высыхания , для внутренних и внешних работ	5л	72	168,18
		10л	40	273,78
<b>ПГС-117</b> Грунтовка укрепляющая	Значительно увеличивает адгезию к основанию, пропитывает и укрепляет поверхность основания, уменьшает водопоглощение основания, имеет антибактериальный компонент, морозостойкая, влагостойкая после высыхания , для внутренних и внешних работ	5л	72	212,82
		10л	40	360,48
<b>ПГС-115</b> Грунтовка кварцевая адгезионная СУПЕРКОНТАКТ	Для предварительной обработки плотных гладких оснований с низким водопоглощением, увеличения адгезии перед нанесением следующих слоев, морозостойкая, влагостойкая после высыхания , придает поверхности шероховатость, высокая укрывистость, для внутренних и внешних работ	1л / 1,5 кг	-	138,84
		3л / 4,5кг	-	275,76
		5л / 7,5 кг	40/60	398,70
		10л / 15кг	24/36	699,72
<b>ПГС-115 PRO</b> Грунтовка кварцевая адгезионная СУПЕРКОНТАКТ	Для предварительной обработки бетонных, плотных гладких оснований и других сложных плотных слабо впитывающих гидрофобных оснований (гладкий бетон, камень, глазурованная плитка, окрашенные краской поверхности и др.) с целью создания контактного высокоадгезионного слоя между основанием и последующим покрытием перед выполнением различных видов отделочных работ (облицовка, оштукатуривание, устройство прослоек пола, гидроизоляции и др.)	20л/ 20кг	24	1041,30
<b>ПГС-116</b> Грунт краска для поглощающих минеральных оснований	Для предварительной обработки оснований с целью их укрепления, увеличения адгезии перед нанесением декоративных штукатурок или красок, а также консервации штукатурок фасадов на зимний период, морозостойкая, влагостойкая после высыхания ,придает поверхности белый цвет и шероховатость, высокая укрывистость, для внутренних и внешних работ	5л / 7,5кг	40/60	349,92
		10л / 15кг	24/36	613,50
<b>ПГС-114 СУПЕР</b> Грунтовка глубокопроникающая ультратонкая NANO	Готовый к использованию грунт, содержащий наночастицы, которые значительно глубже проникают в микропористые поверхности (например, гипсовые поверхности, уплотненные остатками после шлифовки, и т.д.). Образовавшаяся таким образомnanoструктура укрепляет основу в подповерхностном и поверхностном слоях. Применяется как внутри так и снаружи зданий, для глубокой пропитки и укрепления непрочных пористых оснований. Особенно эффективна для выполнения реставрационных работ.	5л	72	750,36
		10л	40	1304,88
<b>ПСС-110</b> Эмульсия защитная гидрофобизирующая	Для грунтования и защиты сильно впитывающих минеральных гидрофильтральных оснований (кирпич, бетон, клинкер без глазури, песчаник, минеральные штукатурки и др.) с целью придания поверхности водоотталкивающих свойств и предотвращения образования высолов.	3л	-	184,14
		5л	72	264,06
		10л	40	445,86
<b>ПСС-110П</b> Эмульсия защитная гидрофобизирующая ПРЕМИУМ	Обработка сильно впитывающих минеральных поверхностей и покрытий, придает водоотталкивающие свойства, защищает от возникновения высолов, не изменяет цвет поверхности, паропроницаемая, для внутренних и внешних работ	3л	-	328,56
		5л	72	480,66
		10л	40	871,44
<b>ПО-105</b> Очиститель фасадов	Очистка минеральных поверхностей от известковых солей, копоти, сажи, цемента и других загрязнений, не изменяет цвет и не повреждает структуру поверхности, для внутренних и внешних работ	3л	-	181,44
		5л	72	260,58
		10л	40	469,08
<b>ПО-105К</b> Универсальный очиститель-КОНЦЕНТРАТ	Профессиональное моющее средство с высокой концентрацией. Предназначен для очистки минеральных поверхностей от известковых солей, копоти, сажи, цемента и других загрязнений, не изменяет цвет и не повреждает структуру поверхности, для внутренних и внешних работ	3л	-	236,64
		5л	72	346,80
		10л	40	634,92

## Клеевые смеси ПОЛИПЛАСТ

<b>S-7</b> Универсальная эластичная клеевая смесь (полимерная, белая)	Готова к использованию, для облицовки керамической плиткой малых размеров, гипсовой плиткой, а также мозаикой всех видов (в том числе стеклянной и зеркальной), на типичных и сложных строительных основах: бетон, гипсовые штукатурки, гипсокартонные плиты, ДСП, МДФ, HDF, OSB и др. Не повреждает тыльное покрытие стеклянной и зеркальной мозаики. Рекомендуется применять на полах с подогревом. Высокая адгезия, для внутренних и наружных работ	5л/ 7кг	40	<b>389,22</b>
		1л/ 1,4кг	-	<b>97,32</b>
<b>S-9</b> Тонкослойная высокоадгезионная эластичная клеевая смесь (полимерная, белая)	Готова к использованию, для склеивания сложных материалов и поверхностей - минеральных, стеклянных, деревянных, ДСП, МДФ, HDF, OSB, пластиковых, металлических, керамических, гипсокартонных., и др. Для приклеивания ПВХ покрытий, ковролина, линолеума. Высокая адгезия, эластичная, для внутренних и наружных работ	5л/ 7кг	40	<b>566,94</b>
		1л/ 1,4кг	-	<b>136,74</b>

## Материалы для устройства гидроизоляции ПОЛИПЛАСТ

<b>ПРГ-04</b> Мастика гидроизоляционная однокомпонентная "Гидростоп"	Готова к использованию, для устройства эластичного гидроизоляционного покрытия внутри помещений под плиточные покрытия, защита от периодического воздействия воды и влаги. Подходит для гидроизоляции полов с подогревом, поклейки гидроизоляционных лент	5л/ 7кг	40	<b>887,40</b>
		10л/ 14кг	24	<b>1617,42</b>

## Грунтовки и эмульсии DOPS

<b>ГС-7</b> Грунтовка универсальная для внутренних работ	Пропитывает и укрепляет поверхность основания, уменьшает водопоглощение основания, влагостойкая после высыхания , для внутренних работ	5л	72	<b>103,38</b>
		10л	40	<b>160,38</b>
<b>ГС-8</b> Грунтовка универсальная	Пропитывает и укрепляет поверхность основания, уменьшает водопоглощение основания, имеет антибактериальный компонент, морозостойкая, влагостойкая после высыхания , для внутренних и внешних работ	5л	72	<b>124,44</b>
		10л	40	<b>198,54</b>
<b>ГС-18</b> Грунт-краска с кварцевым наполнителем	Для предварительной обработки оснований с целью их укрепления, увеличения адгезии перед нанесением декоративных штукатурок или красок, а также консервации штукатурок фасадов на зимний период, морозостойкая, влагостойкая после высыхания , придает поверхности белый цвет и шероховатость, высокая укрывистость, для внутренних и внешних работ	5л/ 7,5кг	40/60	<b>307,20</b>
		10л/ 15кг	24/36	<b>518,52</b>
<b>ГС-19</b> Грунтовка кварцевая адгезионная СУПЕРКОНТАКТ	Для предварительной обработки плотных, гладких оснований с низким водопоглощением: монолитного бетона, гипсокартона и поверхности пенополистирольных плит с целью создания контактного высокоадгезионного слоя между основанием и последующим покрытием перед выполнением различных видов отделочных работ (облицовка, оштукатуривание, устройство прослоек пола, гидроизоляции и др.). Используется для внутренних работ.	10л/ 15кг	24/36	<b>493,26</b>

**Вартість матеріалу залежить від кількості. Дізнайтесь Вашу ціну за тел: 0673224488**