


ПІШОХІДНА ЗОНА



1. Тротуарна плитка товщиною 40 або 45 мм призначена для облаштування зон з тільки пішохідним рухом (наприклад: тротуари приватних володінь, скверів, прибудинкових територій).
2. Монтажний (підстильний) шар товщиною в ущільненому стані 40-60 мм. Складається з піску або відсіву фр. 0-5 мм, очищених від глини або органічних залишків, за потреби монтажний шар може вкладатися на геотекстиль.
3. Несучий шар основи товщиною в ущільненому стані 120-160 мм. Складається з гравію або щебеню фр. 5-20.
4. Ущільнене земляне полотно.

ПІШОХІДНА ЗОНА ТА РУХ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ



1. Тротуарна плитка товщиною 60 мм призначена для пішохідних зон з можливістю нерегулярного руху легкових автомобілів (наприклад: міські тротуари, парковки, міські площі, прилеглі території торгових центрів і т.д.).
2. Монтажний (підстильний) шар товщиною в ущільненому стані 40-60 мм. Складається з піску або відсіву фр. 0-5 мм, очищених від глини або органічних залишків, за потреби монтажний шар може вкладатися на геотекстиль.
3. Перший несучий шар основи товщиною в ущільненому стані 100-120 мм. Складається з гравію або щебеню фр. 5-20.
4. Другий несучий шар основи товщиною в ущільненому стані 150-210 мм. Складається з гравію або щебеню фр. 20-40.
5. Ущільнене земляне полотно.

ІНТЕНСИВНИЙ РУХ ЛЕГКОВИХ І ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ



1. Тротуарна плитка товщиною 80 мм призначена для покриттів з інтенсивним рухом легкових і вантажних автомобілів (проїжджа частина, парковки, склади, АЗС та ін).
2. Монтажний (підстильний) шар товщиною в ущільненому стані 40-60 мм. Складається з піску або відсіву фр. 0-5 мм, очищених від глини або органічних залишків, за потреби монтажний шар може вкладатися на геотекстиль.
3. Перший несучий шар основи товщиною в ущільненому стані 100-120 мм. Складається з гравію або щебеню фр. 5-20.
4. Другий несучий шар основи товщиною в ущільненому стані 150-250 мм. Складається з гравію або щебеню фр. 20-40.
5. Третій несучий шар основи товщиною в ущільненому стані 200-600 мм. Складається з гравію або щебеню фр. 40-70.
6. Ущільнене земляне полотно.