

(044) 332-0-332

(067) 388-0-844

(063) 388-0-844

(095) 388-0-844

pl2t.com

info@PL2T.com

01013, Україна, Київ, вул. Будіндустрії, 7



Все для ремонту
та будівництва

Сухі будівельні суміші Поліпаст

Назва	Властивості та застосування	Код УКТЗЕ Д	кг/уп	к-ть на піддоні	ціна, грн за 1уп. с НДС
					РРЦ
Клейові суміші					
ПП-09 STANDARD Клейова суміш для плитки	Облицювання керамічною плиткою з водопоглинанням від 3% горизонтальних та вертикальних основ всередині сухих або вологих приміщень та зовні будівель	3214	25	48	164.70
ПП-010 PROFESSION AL Клейова суміш для керамічної плитки та природного каменю	Облицювання різними видами керамічної плитки з водопоглинанням від 1%; облицювання природним каменем (наприклад, пісковиком) з водопоглинанням від 3%; для горизонтальних та вертикальних основ; для сухих та вологих приміщень; для зовнішніх та внутрішніх робіт; адгезія 1МПа, морозостійка, вологостійка	3214	25	48	189.84
		3214	10	100	111.72

<p>ПП-011 GRES Клейова суміш для керамогранітної плитки</p>	<p>Облицювання керамічною та керамогранітною (GRES) плиткою, плиткою з натурального та штучного каменю розміром до 450x450 мм вертикальних та горизонтальних основ як всередині, так і зовні будівель, укладання плитки в системах «тепла підлога», морозостійка, вологостійка</p>		3214	25	48	255.72
<p>ПП-012 ELAST Клейова суміш еластична</p>	<p>Облицювання керамічною та керамогранітною (GRES) плиткою, плиткою з натурального та штучного каменю розміром понад 450x450 мм, бетонною, клінкерною та іншою плиткою з низьким водопоглинанням (від 0%); для горизонтальних та вертикальних основ всередині та зовні будівель; для підлоги з підігрівом, цоколів, терас, балконів; можливе облицювання "плитка на плитку", адгезія 1,3 МПа,</p>	сіра	3214	25	48	332.94
		біла	3214	25	48	560.40

<p><i>+ Fibre</i></p> <p>ПП-019 FLEX Клейова суміш еластична тиксотропна армована фіброволокном</p>	<p>Облицювання плитами та плиткою з натурального та штучного каменю великих розмірів, іншими плитами та плиткою з низьким водопоглинанням (від 0%); для поверхонь, що піддаються інтенсивним навантаженням та деформаціям всередині та зовні будівель; для підлог з електропідігрівом, цоколів, басейнів, камінів, старого облицювання та ін; висока адгезія - 1,5 МПа; термостійка (до 100*С); підвищена еластичність, волого- та морозостійкість; висока фіксація на вертикальних поверхнях, армована фіброволокном</p>	3214	25	48	493.68	
<p><i>+ Fibre</i></p> <p>ПП-020 BIG FORMAT Клейова суміш тиксотропна еластична для великоформатної плитки</p>	<p>Кріплення важких великоформатних плит на вертикальні та горизонтальні поверхні всередині та зовні будівель; в тому числі на поверхні, що піддаються інтенсивним навантаженням і деформаціям, а також складні поверхні - гладкий бетон, старе облицювання, OSB та ін; облицювання цоколів, балконів, терас, покрівель, басейнів та резервуарів, підлог з</p>	сіра	3214	20	48	577.14
		біла	3214	20	48	702.18
<p><i>+ Fibre</i></p> <p>ПП-021 MAXI Клейова суміш товстошарова еластична для великогабаритних плит</p>	<p>Облицювання важкими великогабаритними плитами і плиткою, горизонтальних та вертикальних основ, що піддаються навантаженням, всередині та зовні будівель без попереднього вирівнювання, клейовий шар до 30мм, безусадочна, еластична, високоміцна, висока адгезія, для підлог з підігрівом</p>	3214	25	48	529.08	

<p>ПП-022 EXPRESS Клейова суміш швидкотвердіюча універсальна</p>	<p>Прискорене облицювання плитами та плиткою з натурального та штучного каменю з водопоглинанням менше 1%, плиткою великих розмірів, всередині та зовні будівель, кріплення та шпаклювання плит утеплювача в системах теплоізоляції в складних погодних умовах (рання весна, пізня осінь) морозостійка, вологостійка, надійна фіксація на вертикальних поверхнях</p>	3214	25	48	427.86
<p>ПП-015 BLANCO Клейова суміш для мрамору та натурального каменю (біла)</p>	<p>Облицювання плитами та плиткою з мрамору, граніту та іншого натурального каменю (особливо світлих відтінків) всередині сухих чи вологих приміщень та зовні будівель; створює білу підкладку, зберігає та підкреслює колір та блиск плит з напівпрозорого та світлого каменю; запобігає появі плям на їх поверхні; морозостійка, вологостійка</p>	3214	25	48	513.96
<p>ПП-016 BLANCO ULTRA Клейова суміш тонкошарова для мозаїки (біла)</p>	<p>Облицювання мозаїчною плиткою (особливо світлих відтінків), іншими прозорими або напівпрозорими матеріалами, мармурової плитки, граніту та іншого натурального або штучного каменю з низьким водопоглинанням (від 0%); для внутрішніх та зовнішніх робіт, сухих та вологих приміщень, облицювання душових,</p>	3214	10	100	340.38
Клейові суміші термостійкі					
<p>ПП-074 Суміш жаростійка для кладки печей та камінів</p>	<p>Кладка стін топків печей та камінів, барбекю, димоходів, кріплення та ремонт поверхонь з вогнетривкої цегли, розшивка кладочних швів, стійка до вогню та високих температур (до 1200*С), високопластична</p>	3816	10	100	395.04

<p>ПП-018 Клейова суміш термостійка для печей та камінів</p>	<p>Облицювання керамічною плиткою, кахлями, плиткою з натурального каменю та ін.поверхонь печей, камінів, підлог з підігрівом та інших основ всередині та зовні будівель, висока термостійкість (до 170*С), морозостійка, вологостійка</p>	3214	20	56	258.78
Клейові суміші для систем					
<p>ПСТ-114 PRO Клейова суміш для систем утеплення</p>	<p>Кріплення фасадних пінополістирольних та мінераловатних плит, морозостійка, вологостійка, паропроникна, негорюча, висока фіксація. Підходить для висотного будівництва</p>	3214	25	48	241.38
<p><i>+ Fibre</i> ПСТ-014 PRO Клейова суміш армуюча для систем утеплення універсальна</p>	<p>Кріплення фасадних теплоізоляційних плит пінополістирольних, мінераловатних, плит з піноскла та ін., влаштування захисного армуючого шару по їх поверхні; армована волокном, морозостійка, вологостійка, паропроникна, негорюча, ударостійка. Підходить для висотного будівництва</p>	3214	25	48	335.94
<p>ПСТ-114 Клейова суміш для систем утеплення</p>	<p>Кріплення фасадних пінополістирольних та мінераловатних плит, морозостійка, вологостійка, паропроникна, негорюча</p>	3214	25	48	220.56
<p>ПСТ-114 ЗИМА Клейова суміш для систем утеплення</p>		3214	25	48	233.82

+ Fibre ПСТ-014 Клейова суміш армуюча для систем утеплення універсальна	Кріплення фасадних теплоізоляційних пінопіролістирольних та мінераловатних плит, влаштування захисного армуючого шару по їх поверхні, армована волокном, морозостійка, вологостійка, паропроникна, негорюча, ударостійка.	3214	25	48	286.08
+ Fibre ПСТ-014 ЗИМА Клейова суміш армуюча для систем утеплення універсальна		3214	25	48	303.30
Клейові суміші для					
ПСТ-090 Клейова суміш для піно- та газобетонних блоків	Кладка стінових блоків і панелей з пористого бетону (газо- та пінобетон), вапняку, керамічних блоків, інших легких стінових блоків, оштукатурювання та ремонт їх поверхні всередині та зовні будівель, зменшує тепловтрати, морозостійка, вологостійка, паропроникна.	3824	25	48	161.64
ПСТ-090 ЗИМА Клейова суміш для піно- та газобетонних блоків		3214	25	48	169.74
ПСМ-050 Легка теплоізолююча суміш для кладки "ТЕРМОШІВ"	Монтаж керамічних великоформатних пустотілих блоків (керамблоків), пустотілої цегли, товстошарова кладка блоків і панелей з пористого бетону (газо- пінобетон) з невитриманими геометричними розмірами всередині і зовні будівель, високі теплоізоляційні властивості, запобігає промерзанню швів, паропроникна	3824	18	60	368.88
ПСМ-050 ЗИМА Легка теплоізолююча суміш для кладки "ТЕРМОШІВ"		3214	25	48	391.08
Суміші для монтажних робіт					
ПСМ-075 Кладочна суміш універсальна	Кладка стін та перегородок з керамічної, клинкерної та силікатної цегли; кладка шлакоблоків; відновлення та ремонт елементів кладки та оштукатурених	3824	25	48	146.34

ПСМ-075 ЗИМА Кладочна суміш універсальна	поверхонь, влаштування, вирівнювання та ремонт стяжки підлоги. Застосовується всередині та зовні будівель, на вертикальних та горизонтальних поверхнях	3214	25	48	155.22
ПСМ-100 Суміш будівельна монтажна високоміцна	Монтаж бетонних блоків, товстошарова кладка (бутовий камінь, шлакоцементні блоки та ін.), ремонт великих дефектів та вирівнювання, ремонт та виконання стяжок, облицювання підлог керамічною плиткою	3824	25	48	164.34
ПСМ-100 ЗИМА Суміш будівельна монтажна високоміцна	або каменем товстошаровим методом всередині та зовні будівель, морозостійка, вологостійка	3214	25	48	174.24
Штукатурні суміші					
ПЦШ-007 Штукатурка високоадгезійна цементний набризок	Зміцнення та вирівнювання водопоглинання основ перед оштукатурюванням, підвищення зчеплення штукатурних покриттів із щільними слабобираючими основами - такими як бетон та ін, висока адгезія та міцність, морозостійка, вологостійка	3214	25	48	196.98
<i>+ Fibre</i> ПЦШ-008 Штукатурка цементна (для ручного нанесення)	Товстошарове чорнове вирівнювання та оштукатурювання стін та стель, фасадів будівель, ремонт старих штукатурок всередині та зовні сухих або вологих приміщень, морозостійка, вологостійка, армована фіброволокном, підходить під подальше облицювання плиткою	3214	25	48	158.82

<p><i>+ Fibre</i></p> <p>ПЦШ-009 Штукатурка полімерцемент на армована (для машинного та ручного нанесення)</p>	<p>Машинне та ручне чорнове вирівнювання, ремонт та оштукатурювання складних мінеральних основ (особливо щільних слабопоглинаючих - таких як бетон та ін) під подальше оздоблення - облицювання будь-якими видами плитки, натуральним каменем, нанесення гідроізоляції, фарбування та ін; вирівнювання бетонних основ чаш плавальних басейнів, підірних стін, перекриттів. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. Морозостійка, вологостійка, висока міцність (13Мпа) та тріщиностійкість, армована фіброволокном</p>	3214	25	48	306.06	
<p>ПЦШ-016 Штукатурка цементно-вапняна фасадна (для машинного та ручного нанесення)</p>	<p>Машинне та ручне оштукатурювання та вирівнювання стін та стель, вирівнювання та підготовка фасадів під фарбування; для внутрішніх та зовнішніх робіт; використовується у приміщеннях з підвищеною вологістю (сауни, ванні кімнати, гаражі, підвали); паропроникна, тріщиностійка, морозостійка, вологостійка</p>	сіра	3214	25	48	191.70
<p>ПЦШ-017 Штукатурка цементно-вапняна (для машинного та ручного нанесення)</p>	<p>Машинне та ручне вирівнювання, оштукатурювання та підготовка під оздоблення або фарбування стін та стель всередині приміщень, висока паропроникність, пластичність, екологічно чиста та безпечна</p>	сіра	3214	25	48	158.82

ПЦШ-018 Штукатурка універсальна для пористих основ з перлітом (для машинного та ручного нанесення)	Машинне та ручне вирівнювання, оштукатурювання та підготовка під оздоблення або фарбування стін та стель, фасадів будівель; рекомендується для пористих основ (газо- та пінобетон), основ з цегли та керамблоку; для внутрішніх та зовнішніх робіт, сухих та вологих приміщень. Висока паропроникність,	сіра	3214	25	48	227.82
		біла	3214	25	48	286.98
Шпаклівки фасадні						
ПЦН-026 НОВИНКА!!! Шпаклевка фінішна біла	тонкошарове фінішне вирівнювання та шпаклювання дефектів усередині сухих та вологих приміщень шаром 0,6-2мм (до 3мм на невеликих ділянках), дає гладку міцну поверхню яскраво- білого кольору під фарбування або подальше оздоблення,	біла	3214	25	48	302.76

<p>ПЦН-024 НОВИНКА!!! Шпаклевка стартова універсальна</p>	<p>для стартового вирівнювання та ремонту стін, стель по основах, що не деформуються (цегла, легкий бетон, бетон, цементні, цементно-вапняні та аналогічні штукатурки тощо), перед фінішним оздобленням поверхні (фарбуванням, наклеюванням шпалер та іншими видами оздоблення). Наноситься шаром від 0,5 до 30 мм.</p>	біла	3214	25	48	302.76
<p>ПЦН-027 Шпаклівка цементна безпіщана фасадна суперфініш (біла, сіра)</p>	<p>Тонкошарове фінішне вирівнювання та шпаклювання дефектів усередині та зовні сухих та вологих приміщень шаром 0,6-2мм (до 3мм на невеликих ділянках), дає гладку міцну поверхню яскраво-білого або сірого відтінку під фарбування або подальше</p>	сіра	3214	20	48	359.10
		супер-біла	3214	20	48	513.36
Суміші для влаштування підлог						
<p>ПСП-033 Стяжка для підлоги</p>	<p>Виконання стяжок, стяжок під ухилом, чорнове вирівнювання та ремонт міцних основ шаром від 20 до 50 мм всередині та зовні приміщень, морозостійка, вологостійка, М 150, можливе використання для підлоги з підігрівом</p>	3214	25	48	154.38	

<p><i>+ Fibre</i></p> <p>ПСП-031 Стяжка для підлоги армована високоміцна</p>	<p>Виконання стяжок, стяжок під ухилом, чорнове вирівнювання та ремонт міцних основ шаром від 10 до 100мм всередині та зовні приміщень, М 250, армована поліамідним фіброволокном, підвищена тріщиностійкість, ефективна для "плаваючих" підлог, оптимальна для підлог з підігрівом, морозостійка, вологостійка</p>	3214	25	48	168.78
<p>ПСП-030 Самовирівнююча суміш для підлоги товстошарова</p>	<p>Фінішне вирівнювання горизонтальних основ шаром 3-50 мм (до 70 мм) перед укладанням покриттів для підлоги (паркет, ламінат, ковролін та інших), в товстих шарах може слугувати несучою основою замість стяжки, легко розтікається, можливість технічного пересування в залежності від шару від 6 до 12 годин, не дає усадки, міцність не менше 20 МПа, для внутрішніх сухих приміщень, використовується в системах підлог з підігрівом, можливе механізоване нанесення</p>	3214	25	48	260.82
<p>ПСВ-015 Самовирівнююча суміш для підлоги тонкошарова</p>	<p>Фінішне вирівнювання горизонтальних основ шаром 3-10 мм (до 15 мм) перед укладанням покриттів для підлоги (паркет, ламінат, ковролін та інших), легко розтікається, для внутрішніх сухих приміщень, міцність не менше 15 МПа, дрібнозерниста, швидкий набір міцності (4-5годин), використовується в системах підлог з підігрівом, можливе механізоване нанесення</p>	3214	25	48	300.18

ПСВ-017 Швидкотвердіюча самовирівнююча суміш для підлоги підвищеної розтічності	Фінішне тонкошарове вирівнювання горизонтальних основ перед укладанням покриттів для підлоги (паркет, ламінат, ковролін та інших), висока розтічність, шар 2-20мм, для внутрішніх сухих приміщень, міцність не менше 22 МПа, висока адгезія до основи, прискорений набір міцності (4-5годин), використовується в системах підлог з підігрівом, можливе механізоване нанесення	3214	25	48	382.44
Суміші для влаштування					
<i>+ Fibre</i> ПРГ-01 Суміш гідроізоляційна полімерцементна "Гідростоп"	Влаштування гідроізоляційного покриття, захист конструкцій всередині та зовні будівель від впливу води (до 5м водяного стовпа), морозостійка, армована фіброволокном, паропроникна	3824	25	48	556.74
ПРГ-02 Суміш гідроізоляційна високоеластична двокомпонентна "Гідротоп"	Влаштування високоеластичного гідроізоляційного покриття, захист конструкцій всередині та зовні будівель від впливу води, оптимальна для деформівних основ, перекидає розкриття тріщин до 0,9 мм, морозостійка, паропроникна, високоадгезійна, хімічно стійка, екологічно безпечна.	3824	15кг +5л	24 (12+12)	1606.44
			5л	12	1365.48
			15кг	12	240.96
Ремонтні суміші					
ПРР-211 Еластичний контактний розчин	Створення еластичного адгезійного шару на поверхні матеріалів для підвищення зчеплення матеріалів з основою під час укладання різного облицювання, мощення, укладання стяжки, заливки «наливної» підлоги	3214	25	48	970.38

<p>ПРР-217 Еластичний контактний розчин з інгібітором корозії</p>	<p>Високоміцна суміш для антикорозійного захисту арматури та створення адгезійного шару при ремонті бетонних та залізобетонних конструкцій всередині та зовні будівель, армована фіброволокном, морозостійка, водостійка.</p>	3214	25	48	1580.64
<p>ПРР-216 Суміш швидкотвердіюча для ремонту горизонтальних основ</p>	<p>Терміновий ремонт цементно-піщаних та бетонних основ всередині та зовні будівель, шар 5-35мм за одне нанесення, міцність не менше 35МПа, армована фіброволокном, технологічне пересування через 6 годин, придатна під фарбування як фінішне покриття</p>	3214	25	48	0.00
<p>ПРР-222 Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш для бетону</p>	<p>Ремонт великих пошкоджень та відновлення бетонних та залізобетонних конструкцій глибиною від 30 до 100мм всередині та зовні будівель, високоміцна (не менше 35МПа), швидкотвердіюча (до 3ч.), тріщиностійка, паропроникна, гідрофобна, морозостійка</p>	3214	25	48	705.72
<p>ПРР-223 Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш для бетону</p>	<p>Ремонт та оштукатурювання бетонних та залізобетонних поверхонь шаром від 3 до 10мм, влаштування адгезійного шару 3-5мм при відновленні бетону всередині та зовні будівель, високоміцна (не менше 40МПа), швидкотвердіюча (до 5ч.), тріщиностійка, паропроникна, гідрофобна, морозостійка</p>	3214	25	48	894.66

ПРР-224 Шпаклівка тонкошарова по бетону	Дрібний ремонт, шпаклювання дефектів, підготовка під обробку бетонних та залізобетонних поверхонь шаром 1-5мм усередині та зовні будівель, міцність не менше 25МПа, швидкотвердіюча (до 2-3ч.), армована фіброволокном, гідрофобна, морозостійка	3214	25	48	1082.70
ПРР-250 Ремонтно- відновлювальн а суміш для бетону	Ремонт та оштукатурювання бетонних та залізобетонних поверхонь шаром 10-30мм всередині та зовні будівель, ремонт стяжок під ухилом, сходових маршів, балконів, міцність не менше 35МПа, гідрофобна, морозостійка	3214	25	48	777.60
Суміші для заповнення швів елементів мощення					
ПДР-073 Водонепроникн ий еластичний заповнювач для швів	Заповнення швів шириною від 10 до 50 мм між елементами в покриттях з керамічного облицювання, клінкерної бруківки (тротуарної цегли), багатокутного каменю або ФЕМів з бетону та природного каменю (пісковика, граніту, габро, кварциту, лабрадориту).	3214	25	48	928.32