



В*Ш*Т (СМ)
29,7 x 25,6 x 22,2

СКЛАД

ОПИС

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

ПРИГОТУВАННЯ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

ВИТРАТИ

ЗБЕРІГАННЯ

Грунтувальна фарба з кварцовим піском

- зміцнює поверхню
- збільшує адгезію
- водостійка
- покращує формування фактури
- полегшує нанесення штукатурки
- готова до використання
- для консервації незавершених фрагментів фасадів на зимовий період

Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, кварцовий пісок, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки.

Для підготовки основ з бетону, гіпсу, цементних та цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартонних листів, ДСП, ДВП, QSB, OSB перед нанесенням акрилових та мінеральних декоративних штукатурок. SHPATEN PUTZGRUND покращує адгезію, полегшує нанесення штукатурок, покращує формування фактури та запобігає появі плям на поверхні штукатурного покриття, зумовлених особливостями основ. Після висихання утворює міцне, стійке до атмосферних та механічних впливів покриття. Рекомендовано застосовувати для консервації незавершених фрагментів фасадів на зимовий період. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, Color Harmony, Feromal Color System та інших. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, цвילі, грибків, солей, залишків фарб, мастил та ін. Основи з підвищеним водопоглинанням обробити грунтовою глибокого проникнення.

SHPATEN PUTZGRUND перед початком роботи ретельно вимішати дрилем з насадкою при малих обертах до отримання однорідної консистенції.

Грунтувальну фарбу SHPATEN PUTZGRUND рекомендовано тонувати відповідно до основного кольору штукатурки.

SHPATEN PUTZGRUND рівномірно нанести на попередньо підготовану основу за допомогою щітки або пензля. Рівномірність нанесення оцінювати за однорідністю кольору покриття. Час висихання покриття на поверхні – 4-6 год при температурі навколишнього середовища +20°C та відносній вологості повітря 60%. За інших умов час висихання фарби може змінюватися.

Після обробки поверхні грунтувальною фарбою штукатурку наносити не раніше, ніж через 12 годин.

Для консервації незавершених фрагментів фасадів на зимовий період рекомендовано наносити фарбу в два шари.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5°C до +30°C та відносній вологості повітря до 80%. При виконанні робіт поверхню захищати від попадання прямих сонячних променів, дощу, вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. Інструмент вимити водою відразу після використання.

0,25-0,30 кг на 1 м² поверхні.

Витрати уточнюються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5°C до +30°C. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання - 18 місяців від дати виготовлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі, необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ПАКУВАННЯ

Маса пакування

14 кг

ДОКУМЕНТИ

ТУ У 24.3-21130758-003-2001

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.051-18

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001 №UA.MS.065-20

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№05.03.02-04/22351 від 03.04.2013 р.

Протокол радіологічних випробувань №0025/05-2/ 1 від 02.04.2021р.